

Denne dokumentasjonen gjelder for

Tilje Parkett

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. Produktbeskrivelse

Parkett:

Tilje Parkett er gulv utviklet til boligformål og kommersielt bruk. Tilje Parkett leveres i både 1-stav og 3-stav med 4-sidig, 2-sidig eller uten fuge. Tilje parkettgulv leveres i mange ulike overflater og strukturer.

3. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold

Det er viktig å ta vare på og vedlikeholde et parkettgulv jevnlig for at det skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under vil du ha glede av ditt Tilje gulv i mange år. Lakkerte parketter skal ikke omlakkeres før den tas i bruk. Etter flere års bruk kan overflaten fornyes med et nytt topp-lag. Rådfør deg gjerne med en faghandel. Foreta gjerne prøvelakkering på et lite synlig sted for å kontrollere resultatet av lakken.

Den største faktoren for slitasje og tilsmussing av et parkettgulv er skitt fra utsiden som sand, vann, grus og salt. Bruk av matter ved inngangspartier er derfor å anbefale/nødvendig.

Vi anbefaler også filtputer under møbler for å minimere risiko for riper og skader på parkettgulvet. Hvis det ikke brukes underlagsplater, skal kontorstoler ha bløte gummihjul. Ved søling av vann, mat- og drikkevarer eller annet fjernes dette omgående. Tørk over med tørr klut etter fjerning.

Årlig vedlikehold av oljet gulv og umiddelbart etter legging.

Et oljet gulv krever regelmessig pleie. Vi anbefaler påføring av olje umiddelbart etter legging av en ferdigoljet parkett. I områder med stor trafikk bør vedlikeholdsolje påføres jevnlig da oljen danner en beskyttende hinne. Om det ikke blir foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og misfarget, må gulvet slipes og ny oljebehandling foretas.



FDV-Dokumentasjon

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Den regelmessige rengjøringen av et lakket/oljet gulv er tørrmopp eller støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Ved gulvvask bør gulvet utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakket/oljede gulv. Vi anbefaler Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel. Unngå bruk av grønnsåpe.

Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakket/oljet gulv (følg produsentens anvisninger). Flekker som har gått ned i overflaten kan fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir. Deretter må det lakk/oljes over flekken.

Flekker:

Blod
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade, fett
Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift, skokrem
Fargebånd, tusj, blekk, maling
Tyggegummi
Stearinlys (størknet)

Fjernes med:

Kaldt vann
Syntetiske PH nøytrale vaskemidler, Aceton eller White sprit
Syntetiske PH nøytrale vaskemidler, Aceton eller White sprit
Syntetiske PH nøytrale vaskemidler, Aceton eller White sprit
Kjøøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton
Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har størknet

Reparasjoner

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes overnevnte fremgangsmåter. Ved mindre riper behandles gulvet med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Tørk av overflødig olje med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne riper, men gulvet vil være beskyttet med et lag lakk/olje og ripen vil være mindre synlig. Ved større riper behandles gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk-/olje i samme farge som gulvet er levert i. Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring. Ved skader fylles skaden med parkettsparkel eller reparasjonsvoks.

Viktig - Olje

Husk at all olje er selvantennelig, brukte kluter, polersvamper/-skiver, slipestøv m.m må alltid, p.g.a. fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.



FDV-Dokumentasjon

Inneklima

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. Parketten trives best når den relative luftfuktigheten er mellom 35-65 %, og romtemperaturen må alltid ligge mellom 18-22 °C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Vi anbefaler derfor å montere et termometer og et hygrometer i rommet, slik at du lett kan kontrollere romklimaet. Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Gulvvarme

Parketten kan legges på gulvvarme under visse forutsetninger. Hvis parketten skal legges på gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover gulvet. Temperaturen på parkettens overflate må aldri overstige 27 grader, og gulvvarme legges med maks 60W pr.m². Det anbefales ikke bruk av gulvtepper, da temperaturen under teppet kan overstige 27 grader. For høye temperaturer kan føre til sprekker og lamellslipp i parketten. Gulvet må ha romtemperatur under legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Garantibestemmelser

All parkett skal kontrolleres for defekter før og under montering. Parketteksperten påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. Garantien dekker slitesjiktet for 25 år fra kjøpsdatoen ved boligformål, og omfatter gulvoverflaten. Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt ifølge monteringsveiledningen, og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtromsmiljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.



FDV-Dokumentasjon

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
- Deformasjon i gulvet pga. feil luftfuktighet. Relativ luktfuktighet skal alltid være mellom 35-65%
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet
- Farge/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres
- Stripper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

VIKTIG! Gulvet skal nøye kontrolleres før montering, montert gulv med synlige feil / skader erstattes ikke!

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, bytting av innbo o.l. dekkes ikke.



FDV-Dokumentasjon

4. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid/inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke

Emisjon

Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1.

Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m³ luft.
Alle produkter leveres ferdig behandlet med lakk eller olje fra produsent.
Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

5. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Se spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer
etc.: Se HMS-fakta

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype:	Behandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallshåndtering:	114210400106001_ _ _ _ *

*(De fire siste sifrene er knyttet til kommunenummeret som håndterer avfallet) Leveres til godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

7. Teknisk service

Leverandør:

Parketteksperten AS, Strykerveien 22B, 1658 Torp

Telefon: 95 91 40 40

Brukerhjelp: post@parketteksperten.no

www.Parketteksperten.no

